




MODOS SLEEP

SISTEMAS EMBEBIDOS





ModosSleep

La funcionalidad de los modos de dormir en los sistemas embebidos tiene el objetivo de reducir el consumo de corriente cuando no se encuentre en funcionamiento y permite prolongar el tiempo de vida de la batería



MODOS:

- SLEEP_MODE_IDLE: 15 mA
- SLEEP_MODE_ADC: 6.5 mA
- SLEEP_MODE_PWR_SAVE: 1.62 mA
- SLEEP_MODE_EXT_STANDBY: 1.62 mA
- SLEEP_MODE_STANDBY : 0.84 mA
- SLEEP_MODE_PWR_DOWN : 0.36 mA

Avr/sleep.h

Avr/power.h

MODOS SLEEP

set_sleep_mode(modos):

modo-> SLEEP_MODE_IDLE
SLEEP_MODE_ADC
SLEEP_MODE_PWR_SAVE
SLEEP_MODE_STANDBY
SLEEP_MODE_PWR_DOWN

sleep_enable(): Habilita el modo configurado

sleep_mode(): Entra al modo configurado


sleep_disable(): Deshabilita modo

MODOS POWER DOWN

power_xx_disable(): Deshabilita el modo

power_xx_enable(): Habilita el modo

xx: adc
timer0
lcd
timer1
usart
all



PROGRAMACIÓN



CÓDIGO 23: MANEJO DE MODOS
SLEEP



CÓDIGO 24: MANEJO DE POWER
SAVE